

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4170

**Dane podstawowe**

Montiert	Unmounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F

Wymiary

Szerokość	1382 mm
Wysokość	1382 mm
Całkowita głębokość	1275 mm
Średnica	1284 mm
Pozostały wymiar	1600 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,65 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia trójką towego	5,2 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3 A
Obroty	580 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,74
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	41733 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	40328 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	38729 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	37193 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	35570 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	33993 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	32210 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	29415 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	27003 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	22913 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	16625 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	33,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	35,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	38,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	41,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	44,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	48 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	51,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	58,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	64,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	75,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	101,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 110 Pa	131,2 W/(1000m ³ /h)