

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-7535

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Montiert                  | Mounted                 |
| Zestyk ochrony termicznej | Tak                     |
| Rodzaj konstrukcji        | Montaż w stanie surowym |

**Dane wymiarowe**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fazy                          | 1 Ph                  |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 Hz                 |
| Regulacja                     | Triac / transformator |

**Klasyfikacja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Klasa ochrony IP              | IP55 |
| Certyfikaty                   | CE   |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F    |
| Klasa wydajności ErP          | E15  |

**Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Elektrische Nennleistung         | 0,16 kW     |
| Napięcie znamionowe 1-fazowe     | 230 V       |
| Prąd znamionowy 1-fazowy         | 0,9 A       |
| Obroty                           | 1400 U/min  |
| Temperatura otoczenia            | -25 - 40 °C |
| Poziom mocy akustycznej Lw       | 72 dB       |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 47 dB       |

**Big Dutchman®****Strumień objętości 50 Hz**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 3500 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 10 Pa | 3380 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 20 Pa | 3260 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 30 Pa | 3140 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 40 Pa | 3000 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 50 Pa | 2860 m <sup>3</sup> /h |