

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-4550

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

Przełącznik częstotliwości / transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E20

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

0,41 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego

230 V

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego

400 V

Prąd znamionowy połączenia trójkątowego

1,9 A

Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego

1,1 A

Obroty

1415 U/min

Temperatura otoczenia

-25 - 40 °C

Poziom mocy akustycznej Lw

80 dB

Poziom ciśnienia akustycznego Lp

69 dB

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	8600 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	8400 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	8200 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	8000 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	7800 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	7550 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	7300 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	7050 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	6750 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	6450 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	6100 m ³ /h
Charakterystyka – 110 Pa	5550 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	47,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	50,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	52,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	54,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	57,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	59,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	62,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	65,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	68,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	71,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	75,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 110 Pa	80,8 W/(1000m ³ /h)