

**Big Dutchman®****Wentylator BD-V125-T-3-1,50 KM E15 45 980 m³ 400-3-50 zam.**

Numer artykułu: 60-48-4830

**Dane podstawowe**

Montiert	Unmounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	1270 - BD 1270

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,4 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4,7 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,7 A
Obroty	595 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,71
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom mocy akustycznej Lw	88 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	63 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	45980 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	44300 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	42520 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	40600 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	38510 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	36190 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	33540 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	30370 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	26150 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	29,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	31,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	34 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	36,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	39,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	42,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	46,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	51,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	58,8 W/(1000m ³ /h)