

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-21-1540

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

**Dane wymiarowe**

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Transformator

**Klasyfikacja**

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Wymiary**

Szerokość	960 mm
Wysokość	960 mm
Całkowita głębokość	590 mm
Średnica	765 mm

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,65 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V

www.bigdutchman.shop

01.09.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	2 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,2 A
Obroty	890 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,68
Temperatura otoczenia	-25 - 50 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	90 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	65 dB

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	14400 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 10 Pa	13840 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 20 Pa	13220 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 30 Pa	12580 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 40 Pa	11920 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 50 Pa	11200 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 60 Pa	10480 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 70 Pa	9700 m <sup>3</sup> /h

**Spec. wydajność 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	45 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 10 Pa	48,3 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 20 Pa	51,7 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 30 Pa	55 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 40 Pa	58,3 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 50 Pa	63 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 60 Pa	68 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 70 Pa	74,5 W/(1000m <sup>3</sup> /h)