

**Ventilator LPC-11 1Ph 50/60Hz 230V 13900m³ f/CL-600**

Artikelnummer: 60-41-9182

**Dimensionen**

Länge	734,00 mm
Breite	599,00 mm
Höhe	306,00 mm
Gewicht	16,589 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Kamin	600 - CL 600

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	0-10V

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,8 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennstrom 1-Phasig	4,2 A
Drehzahl	1100 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,99
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel Lw	85 dB
Schalldruckpegel Lp	57 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 10 Pa	13400 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	13100 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	12900 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	12500 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	12000 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	11600 m³/h

Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,8 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom 1-Phasig	4,2 A
Drehzahl	1100 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,99
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel Lw	85 dB
Schalldruckpegel Lp	57 dB