



Numer artykułu: 60-41-9182

**Wymiary**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Długość          | 734,00 mm |
| Szerokość        | 599,00 mm |
| Wysokość         | 306,00 mm |
| Waga rzeczywista | 16,589 kg |

**Dane podstawowe**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Montiert                  | Mounted      |
| Zestyk ochrony termicznej | Nie          |
| Komin                     | 600 - CL 600 |

**Dane wymiarowe**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Fazy                          | 1 Ph     |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50/60 Hz |
| Regulacja                     | 0-10V    |

**Klasyfikacja**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochrony IP     | IP55 |
| Certyfikaty          | CE   |
| Klasa wydajności ErP | E15  |

**Dane wymiarowe 50 Hz**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Elektrische Nennleistung     | 0,8 kW     |
| Napięcie znamionowe 1-fazowe | 230 V      |
| Tolerancja napięcia          | -10 - 10 % |

**Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Prąd znamionowy 1-fazowy         | 4,2 A       |
| Obroty                           | 1100 U/min  |
| Współczynnik wydajności Cos Phi  | 0,99        |
| Temperatura otoczenia            | -40 - 40 °C |
| Poziom mocy akustycznej Lw       | 85 dB       |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 57 dB       |

**Strumień objętości 50 Hz**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Charakterystyka – 10 Pa | 13400 m³/h |
| Charakterystyka – 20 Pa | 13100 m³/h |
| Charakterystyka – 30 Pa | 12900 m³/h |
| Charakterystyka – 40 Pa | 12500 m³/h |
| Charakterystyka – 50 Pa | 12000 m³/h |
| Charakterystyka – 60 Pa | 11600 m³/h |

**Dane wymiarowe 60 Hz**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Elektrische Nennleistung         | 0,8 kW      |
| Napięcie znamionowe 1-fazowe     | 230 V       |
| Tolerancja napięcia              | -10 - 10 %  |
| Prąd znamionowy 1-fazowy         | 4,2 A       |
| Obroty                           | 1100 U/min  |
| Współczynnik wydajności Cos Phi  | 0,99        |
| Temperatura otoczenia            | -40 - 40 °C |
| Poziom mocy akustycznej Lw       | 85 dB       |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 57 dB       |