

**Big Dutchman®****Ventilator BD-Blue 140C-5 230-1-50/60 6,5A 55700m<sup>3</sup>/h Ther**

Artikelnummer: 60-25-3707

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Wandeinbau

**Bemessungsdaten**

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	0-10V

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE
ErP-Effizienzklasse	E15

**Abmessungen**

Breite	1700 mm
Höhe	1700 mm
Gesamttiefe	1256 mm
Durchmesser	1397 mm
sonstiges Maß	1750 mm

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,12 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennstrom 1-Phasig	6,5 A
Drehzahl	550 U/min
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schalleistungspegel Lw	84 dB
Schalldruckpegel Lp	59 dB

**Volumenstrom 50 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	55700 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	53100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	51000 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	48500 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	45800 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	43200 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	40100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	37100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	34500 m <sup>3</sup> /h

**Spez. Leistung 50 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	18 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	21 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	23 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	25 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	28 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	31 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 60 Pa	35 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 70 Pa	38 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 80 Pa	42 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 90 Pa	48 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 100 Pa	64 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 110 Pa	85 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 120 Pa	102 W/(1000m <sup>3</sup> /h)

**Bemessungsdaten 60 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,12 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	6,5 A
Drehzahl	550 U/min
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schalleistungspegel Lw	84 dB
Schalldruckpegel Lp	59 dB

**Volumenstrom 60 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	55700 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	53100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	51000 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	48500 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	45800 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	43200 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	40100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	37100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	34500 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 90 Pa	29100 m <sup>3</sup> /h



## Spez. Leistung 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	18 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	21 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	23 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	25 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	28 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	31 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 60 Pa	35 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 70 Pa	38 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 80 Pa	42 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 90 Pa	48 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 100 Pa	64 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 110 Pa	85 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 120 Pa	102 W/(1000m <sup>3</sup> /h)