



Big Dutchman®

Ventilator BD-Blue 140C ON/OFF 400-3-60 5,9A 65400m³/h

Artikelnummer: 60-25-3716



Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Bauart	Wandeinbau

Bemessungsdaten

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	60 Hz
Regelung	nicht regelbar

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE
ErP-Effizienzklasse	E15

Abmessungen

Breite	1700 mm
Höhe	1700 mm
Gesamttiefe	1256 mm
Durchmesser	1397 mm
sonstiges Maß	1750 mm

Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	2,43 kW
Nennspannung Sternschaltung	400 V



Bemessungsdaten 60 Hz

Nennstrom Sternschaltung	5,9 A
Drehzahl	840 U/min
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel Lw	94 dB
Schalldruckpegel Lp	69 dB

Volumenstrom 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	65400 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	63000 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	60900 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	58900 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	57000 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	55100 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	52400 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	49500 m ³ /h
Kennlinie - 80 Pa	46600 m ³ /h
Kennlinie - 90 Pa	43500 m ³ /h
Kennlinie - 100 Pa	40300 m ³ /h
Kennlinie - 110 Pa	36900 m ³ /h
Kennlinie - 120 Pa	33100 m ³ /h

Spez. Leistung 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	31 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	33 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	35 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	37 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	40 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	42 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	45 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 70 Pa	48 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 80 Pa	51 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 90 Pa	55 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 100 Pa	60 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 110 Pa	66 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 120 Pa	73 W/(1000m ³ /h)