

**Wentylator FF080-6DT(S) 3x400V 50/60Hz 1,85/2,2A do rury**

Numer artykułu: 60-47-7916

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestaw ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	18,5 kg
Komin	800 - CL 800

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,78 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,2 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,85 A
Obroty	910 U/min

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Współczynnik wydajności Cos Phi	0,62
Temperatura otoczenia	-35 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	55 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	21722 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	20920 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	20057 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	19106 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	18303 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	17443 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	16452 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	15200 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	13610 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	11199 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	28,54249148 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	30,88621372 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	33,4786095 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	36,37600754 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	39,11506731 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	42,14606697 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	45,74575426 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	50,46052632 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	56,54138653 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	67,77592571 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,15 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,8 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,2 A
Obroty	990 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,76
Temperatura otoczenia	-35 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	83 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	58 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	24166 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	23513,64706 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	22831,35714 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	22079,21429 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	21186,6875 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	20273,10526 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	19346,78947 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	18343 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	17223 m³/h

**Big Dutchman®****Strumień objętości 60 Hz**

Charakterystyka – 90 Pa	15973,66667 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	14595 m ³ /h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	38,02863527 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	40,23445709 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	42,61369858 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	45,26235082 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	48,38238635 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	51,766795 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	55,36074257 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	59,44042902 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	64,22256652 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	69,78151541 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	76,46454265 W/(1000m ³ /h)