



Numer artykułu: 60-47-9005

**Wymiary**

Długość	570,00 mm
Szerokość	542,00 mm
Wysokość	191,00 mm
Waga rzeczywista	12,800 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	560 - BD 580

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,98 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy 1-fazowy	5,0-3,6 A
Obroty	1350 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-35 - 50 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	78 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	53 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	14401 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	14116 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	13804 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	13439 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	13023 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	12567 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	12089 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	11539 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	10743 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	9774 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	8755 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	54,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	59 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	63,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	67 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	70,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	74,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	79 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	83,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	88,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	95,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	106,2 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,98 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	5,0-3,6 A
Obroty	1350 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-35 - 50 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	78 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	53 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	14401 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	14116 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	13804 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	13439 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	13023 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	12567 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	12089 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	11539 m³/h



Big Dutchman®

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 80 Pa

10743 m³/h

Charakterystyka – 90 Pa

9774 m³/h

Charakterystyka – 100 Pa

8755 m³/h