

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-7919

**Wymiary**

Długość	800,00 mm
Szerokość	850,00 mm
Wysokość	300,00 mm
Waga rzeczywista	20,000 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	15 kg
Komin	800 - CL 800

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,2 kW
www.bigdutchman.shop	06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	6-4,6 A
Obroty	1090 U/min
Temperatura otoczenia	-35 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	84 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	59 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	24959 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	24350,5 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	23742 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	23094 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	22446 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	21835,5 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	21225 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	20424 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	19714 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	18300 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	17717 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	16522 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	14329 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	33,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	36,40167364 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	39,05586687 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	40,86956522 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	43,66423097 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	45,69160474 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	48,59407435 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	50,9204857 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	55,47850208 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	58,83611468 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	63,49833493 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	68,39365694 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 120 Pa	76,8966701 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,2 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	6-4,6 A
Obroty	1090 U/min
Temperatura otoczenia	-35 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	84 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	59 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	24959 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	24350,5 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	23742 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	23094 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	22446 m³/h

**Strumień objętości 60 Hz**

Charakterystyka – 50 Pa	21835,5 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	21225 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	20424 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	19714 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	18300 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	17717 m ³ /h
Charakterystyka – 110 Pa	16522 m ³ /h
Charakterystyka – 120 Pa	14329 m ³ /h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	33,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	36,40167364 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	39,05586687 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	40,86956522 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	43,66423097 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	45,69160474 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	48,59407435 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	50,9204857 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	55,47850208 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	58,83611468 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	63,49833493 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 110 Pa	68,39365694 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 120 Pa	76,8966701 W/(1000m ³ /h)