

**Wentylator FF091-6ET 1x230V 50Hz 4.2A do rury**

Numer artykułu: 60-47-7906

**Wymiary**

Długość	915,00 mm
Szerokość	915,00 mm
Wysokość	245,00 mm
Waga rzeczywista	25,675 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	920 - BD & CL920

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung 0,94 kW

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,2 A
Obroty	840 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 55 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	74 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	49 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	24700 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	23634 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	22451 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	21262 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	19505 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	17961 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	16229 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	14438 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	11946 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	8657 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	5067 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	32,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	34,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	37,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	40,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	44,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	48,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	53,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	61,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	73,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	101,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	176,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 110 Pa	417,1 W/(1000m ³ /h)