

**Wentylator ścienny FF091-6EQ 1x230V 50Hz 4.2A**

Numer artykułu: 60-47-7908

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przeмиennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1010 mm
Wysokość	1070 mm
Całkowita głębokość	261 mm
Średnica	1010 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,94 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy 1-fazowy	4,2 A
Obrotы	840 U/min
Temperatura otoczenia	-10 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	74 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	49 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	22761 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	21655 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	20604 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	19588 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	18460 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	17459 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	16466 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	15358 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	13640 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	38,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	41,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	43,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	46,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	49,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	52,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	56,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	60,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	67,3 W/(1000m ³ /h)