

**Big Dutchman®****Wen. FN091-SDT 24 000 m³ 3 F 60 Hz 230 V 5 A do ocz. pow.**

Numer artykułu: 60-50-0140

**Wymiary**

Długość	910,00 mm
Szerokość	910,00 mm
Wysokość	283,00 mm
Waga rzeczywista	60,892 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	920 - BD & CL920

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,95 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	400 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	230 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4,4 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,3 A
Obroty	880/720 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,64
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	78 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	53 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	29191 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	28529 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	27868 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	27206 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	26610 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	26014 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	25367 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	24602 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	23853 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	23114 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	22236 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	21268 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	20188 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	17886 m³/h
Charakterystyka – 160 Pa	14117 m³/h
Charakterystyka – 180 Pa	10766 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	2,8 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	400 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	230 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,8 A
Obroty	970/710 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,8
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C