



**Big Dutchman®**

## Ventilator BD-Blue 140C ON/OFF 400-3-50 5,9A 59600m<sup>3</sup>Ther

Artikelnummer: 60-25-3715



### Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Wandeinbau

### Bemessungsdaten

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	nicht regelbar

### Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE
ErP-Effizienzklasse	E15

### Abmessungen

Breite	1700 mm
Höhe	1700 mm
Gesamttiefe	1256 mm
Durchmesser	1397 mm
sonstiges Maß	1750 mm

### Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	2,25 kW
Nennspannung Sternschaltung	400 V



## Bemessungsdaten 50 Hz

Nennstrom Sternschaltung	5,9 A
Drehzahl	700 U/min
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel L <sub>w</sub>	92 dB
Schalldruckpegel L <sub>p</sub>	67 dB

## Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	59600 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	58000 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	56300 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	54300 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	52400 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	50500 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	48200 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	45900 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	43700 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 90 Pa	41500 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 100 Pa	39200 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 110 Pa	36600 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 120 Pa	33600 m <sup>3</sup> /h

## Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	27 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	30 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	32 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	34 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	37 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	40 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 60 Pa	43 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 70 Pa	46 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 80 Pa	50 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 90 Pa	53 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 100 Pa	57 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 110 Pa	62 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 120 Pa	67 W/(1000m <sup>3</sup> /h)