

**Big Dutchman®****Ventilator W3G250 1700m³ 1Ph 50/60Hz 230V 0,72A m/1,2m Kabel**

Artikelnummer: 60-25-0307

**Dimensionen**

Länge	298,00 mm
Breite	110,00 mm
Höhe	288,00 mm
Gewicht	2,202 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Bauart	Flansch

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	0-10V / PWM

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	UL, CSA, CCC
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	B

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,083 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	0,72 A

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Drehzahl	2330 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 60 °C
Schallleistungspegel L _w	69 dB
Schalldruckpegel L _p	62 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	1700 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	1660 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	1614 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	1570 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	1528 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	1482 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	1436 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	1386 m³/h
Kennlinie - 80 Pa	1328 m³/h
Kennlinie - 90 Pa	1238 m³/h
Kennlinie - 100 Pa	1134 m³/h
Kennlinie - 110 Pa	777 m³/h
Kennlinie - 120 Pa	707 m³/h
Kennlinie - 140 Pa	591 m³/h
Kennlinie - 160 Pa	411 m³/h
Kennlinie - 180 Pa	223 m³/h
Kennlinie - 200 Pa	70 m³/h

Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,083 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	0,72 A
Drehzahl	2330 U/min

Volumenstrom 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	1700 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	1660 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	1614 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	1570 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	1528 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	1482 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	1436 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	1386 m³/h
Kennlinie - 80 Pa	1328 m³/h
Kennlinie - 90 Pa	1238 m³/h
Kennlinie - 100 Pa	1134 m³/h
Kennlinie - 110 Pa	777 m³/h
Kennlinie - 120 Pa	707 m³/h
Kennlinie - 140 Pa	591 m³/h
Kennlinie - 160 Pa	411 m³/h
Kennlinie - 180 Pa	223 m³/h
Kennlinie - 200 Pa	70 m³/h