

**Big Dutchman®****Went. W3G250 1700 m³ 1 F 50/60 Hz 230 V 0,72 A z kab. 1,2 m**

Numer artykułu: 60-25-0307

**Wymiary**

Długość	298,00 mm
Szerokość	110,00 mm
Wysokość	288,00 mm
Waga rzeczywista	2,202 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Kołnierz

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0–10 V / PWM

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	UL, CSA, CCC
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	B

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,083 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	0,72 A
Obroty	2330 U/min

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Temperatura otoczenia	-25 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	69 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	62 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	1700 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	1660 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	1614 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	1570 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	1528 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	1482 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	1436 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	1386 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	1328 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	1238 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	1134 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	777 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	707 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	591 m³/h
Charakterystyka – 160 Pa	411 m³/h
Charakterystyka – 180 Pa	223 m³/h
Charakterystyka – 200 Pa	70 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,083 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	0,72 A
Obroty	2330 U/min

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	1700 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	1660 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	1614 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	1570 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	1528 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	1482 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	1436 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	1386 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	1328 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	1238 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	1134 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	777 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	707 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	591 m³/h
Charakterystyka – 160 Pa	411 m³/h
Charakterystyka – 180 Pa	223 m³/h
Charakterystyka – 200 Pa	70 m³/h