

**Wentylator FF080-6ET(S) 1x230V 50Hz 4A do rury**

Numer artykułu: 60-47-7915

**Wymiary**

Długość	840,00 mm
Szerokość	820,00 mm
Wysokość	273,00 mm
Waga rzeczywista	24,005 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	18,5 kg
Komin	800 - CL 800

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,84 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	4 A
Obroty	890 U/min
Temperatura otoczenia	-35 - 55 °C
Poziom mocy akustycznej L _w	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego L _p	55 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	21552 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	20495,4 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	19644,55556 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	18807,5 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	18044,63636 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	17161,44444 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	16131,44444 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	14917,85714 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	13308,66667 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	33,36117298 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	36,44720279 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	39,13439404 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	41,89817892 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	44,56121436 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	47,85274485 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	51,94134299 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	57,1031841 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	63,79301708 W/(1000m ³ /h)