



Numer artykułu: 81-36-6766

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przeмиennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	850 mm
Wysokość	850 mm
Całkowita głębokość	170 mm
Średnica	765 mm
Pozostały wymiar	810 mm

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,6 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,7 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,55 A
Obroty	940 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,55
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	75 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	50 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	14455 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	14167 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	13703 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	13167 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	12576 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	11986 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	11352 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	10654 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	9901 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	8891 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	7742 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,88 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,1 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,75 A
Obroty	1060 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,72
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C