

**Ventilator BD-Blue 130C ON/OFF mot 230-3-60 5,6A 46000m<sup>3</sup>/h**

Artikelnummer: 60-25-4603

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Bauart	Wandeinbau
Gewicht	88 kg

**Bemessungsdaten**

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	60 Hz
Regelung	nicht regelbar

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE
ErP-Effizienzklasse	E15

**Abmessungen**

Breite	1380 mm
Höhe	1380 mm
Gesamttiefe	1060 mm
Durchmesser	1270 mm
sonstiges Maß	1600 mm

**Bemessungsdaten 60 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,481 kW
--------------------------	----------



## Bemessungsdaten 60 Hz

Nennspannung Dreieckschaltung	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom Dreieckschaltung	5,6 A
Drehzahl	800 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,73
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel L <sub>w</sub>	90 dB
Schalldruckpegel L <sub>p</sub>	66 dB

## Volumenstrom 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	46000 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	44000 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	42000 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	39900 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	37600 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	35300 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	32800 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	30200 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	27500 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 90 Pa	24700 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 100 Pa	21700 m <sup>3</sup> /h

## Spez. Leistung 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	30 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	32 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	35 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	37 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	40 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	43 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 60 Pa	47 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 70 Pa	51 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 80 Pa	55 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 90 Pa	61 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 100 Pa	69 W/(1000m <sup>3</sup> /h)