



Numer artykułu: 60-25-4600

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	88,4 kg

**Dane wymiarowe**

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	60 Hz
Regulacja	bez regulacji

**Klasyfikacja**

Klasa ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE, UL
Klasa wydajności ErP	E15

**Wymiary**

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	1080 mm
Średnica	1270 mm
Pozostały wymiar	1600 mm

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,536 kW
--------------------------	----------

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3,3 A
Obroty	790 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,74
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	90 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	66 dB

**Strumień objętości 60 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	45900 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 10 Pa	44000 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 20 Pa	42000 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 30 Pa	40000 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 40 Pa	37900 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 50 Pa	35700 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 60 Pa	33300 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 70 Pa	30900 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 80 Pa	28200 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 90 Pa	25300 m <sup>3</sup> /h

**Spec. wydajność 60 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	31 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 10 Pa	33 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 20 Pa	33 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 30 Pa	35 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 40 Pa	38 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 50 Pa	40 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 60 Pa	43 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 70 Pa	47 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 80 Pa	51 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 90 Pa	56 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 100 Pa	64 W/(1000m <sup>3</sup> /h)