



Numer artykułu: 60-25-4597

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	75 kg

**Dane wymiarowe**

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	60 Hz
Regulacja	bez regulacji

**Klasyfikacja**

Klasa ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE
Klasa wydajności ErP	E15

**Wymiary**

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	1080 mm
Średnica	1270 mm
Pozostały wymiar	1600 mm

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,452 kW
--------------------------	----------

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	7,1 A
Obroty	840 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,99
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	90 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	66 dB

**Strumień objętości 60 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	43000 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 10 Pa	41200 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 20 Pa	39400 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 30 Pa	37700 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 40 Pa	35900 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 50 Pa	33900 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 60 Pa	31700 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 70 Pa	29300 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 80 Pa	26700 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 90 Pa	23800 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 100 Pa	20700 m <sup>3</sup> /h

**Spec. wydajność 60 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	32 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 10 Pa	34 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 20 Pa	37 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 30 Pa	39 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 40 Pa	42 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 50 Pa	44 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 60 Pa	48 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 70 Pa	52 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 80 Pa	57 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 90 Pa	63 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 100 Pa	71 W/(1000m <sup>3</sup> /h)