



Numer artykułu: 60-25-4587

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	88,4 kg

**Dane wymiarowe**

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	60 Hz
Regulacja	bez regulacji

**Klasyfikacja**

Klasa ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE, UL
Klasa wydajności ErP	E15

**Wymiary**

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	652 mm
Średnica	1270 mm

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,536 kW
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V



## Dane wymiarowe 60 Hz

Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3,3 A
Obroty	790 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,74
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	90 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	66 dB

## Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	43200 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 10 Pa	41700 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 20 Pa	39800 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 30 Pa	37800 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 40 Pa	35700 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 50 Pa	33600 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 60 Pa	31400 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 70 Pa	29100 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 80 Pa	26800 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 90 Pa	24300 m <sup>3</sup> /h
Charakterystyka – 100 Pa	21400 m <sup>3</sup> /h

## Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	39 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 10 Pa	41 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 20 Pa	43 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 30 Pa	45 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 40 Pa	47 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 50 Pa	49 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 60 Pa	51 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 70 Pa	54 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 80 Pa	58 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 90 Pa	62 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Charakterystyka – 100 Pa	69 W/(1000m <sup>3</sup> /h)