



Numer artykułu: 60-25-4580

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	75 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE, UL
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	450 mm
Średnica	1270 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,48 kW
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3,3 A
Obroty	680 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,71
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	86 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	50 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	43500 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	41500 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	39100 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	36600 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	34300 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	31900 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	29400 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	26300 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	22500 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	35 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	37 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	39 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	42 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	44 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	47 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	51 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	56 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	63 W/(1000m ³ /h)