



Numer artykułu: 60-25-4578

**Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	75 kg

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	60 Hz
Regulacja	bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE, UL
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1380 mm
Wysokość	1380 mm
Całkowita głębokość	450 mm
Średnica	1270 mm

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,452 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V



Dane wymiarowe 60 Hz

Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	7,1 A
Obrotы	840 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,99
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	90 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	66 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	40400 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	38700 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	36900 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	35000 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	33100 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	31200 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	29200 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	27100 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	25000 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	22800 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	20500 m ³ /h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	35 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	37 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	40 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	42 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	45 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	48 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	51 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	55 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	64 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	69 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	70 W/(1000m ³ /h)